

KITO

◎家具・楽器などの木製品 ◎メッキ製品 ◎鉛製品 ◎シャフト・ロー

ルなど研磨仕上げをした製品 ◎銅・アルミなどの軽金属製品

◎石材・ヒューム管・コンクリート製品 ◎精密機械 ◎紙・紙加

工製品 ◎プラスチック製品 ◎ゴム製品 ◎傷や汚れをきらうもの

◎特殊な荷姿 ◎大容量のつり荷 ◎化学薬品の処理工程

あちらこちらで、
きっとお目にかかっています

幅広い作業環境に対応。荷を傷めない強力繊維スリング

キトー繊維スリング

繊維スリングのベストセラー 15t～30tまでの大容量タイプ 酸・アルカリに強い化学薬品専用
キトーポリエステルスリング キトーラウンドスリング キトーケミプロスリング

株式会社キトー
◎東京本社 ☎(03)5908-0173 ◎名古屋営業部 ☎(052)726-8686 ◎大阪営業部 ☎(06)6907-0601 ◎本社工場 〒409-3853 山梨県中巨摩郡昭和町築地新居2000番地
【お客様相談センター】 ☎TEL:0120-988-558 FAX:0120-988-228 E-mail: callcenter@kito.co.jp ◎受付時間 9:00～17:00(土・日・祝日を除く) www.kito.co.jp

繊維スリングの決定版!!

軽いのに強い
運送・荷役・建築土木など各業界の
物流経済の潤滑化に大活躍

三拍子揃った小回りのよさ

軽量 軽便 軽快

1. 玉掛け作業がしやすい
2. 荷物を大切にできる
3. 取替時期を知らせる安全ラインを内蔵

コンドー パワースリング

JIS B 8818 特許番号 391002

パワースリング KP-1型
パワースリング KP-2型 (エンドレス)

●資料請求先 / 営業本部
☎06-6582-9581 FAX06-6582-9578

コンドーテック株式会社
本社 〒550-0024 URL: http://www.kondotec.co.jp
大阪府西淀川区日守2丁目2番90号 E-mail: eigo@kondotec.co.jp

明大

特殊織物の総合メーカー、明大の一般玉掛け用ベルトタイプ、ロックスリングシステムは、日本工業規格（JIS）改訂で新たに追加されたIV等級製品スリング。従来のIII等級と同じ強度は大幅に高まり、最大使用荷重が25%アップした。自社工場での織物か

田村総業

田村総業の玉掛け専用繊維スリングは、耐久・耐摩耗性に優れた市場評価が高い。同社は日本工業規格（JIS）表示認証製品を生産し、今年度はIV等級の販売や、ラウンドスリングのJIS認証など顧客満足の向上に努めている。主力の、Pタイプは紫外線や吸

キトー

キトーは標準繊維スリングとして、幅広い用途のベルトスリングや柔軟で荷を安定的に保持するロープ状のラウンドスリング、用途に応じて選択可能な「カナゲ付スリング」などを取りそろえている。特殊仕様品には大容量向けラウンドスリングや化学薬品対応の

コンドーテック

コンドーテックは荷役作業の多様化に伴うさまざまなニーズに対応すべく、日本工業規格（JIS）適合ベルトスリング、コンドーパワースリング、シリズの品ぞろえを充実している。「パワースリングKP-1型」はスリング端部にアイを設置しており、

‘TORAY’ 繊維スリングのパイオニア JIS取得業界第1号

あらゆる用途に信頼性を発揮!!

強い 軽い 柔らかい

シタイスリング

高機能マルチスリング軽量タイプ (SC機能付)

船舶の吊上り作業（震災復興にも活躍）



豊富なラインナップ

ベルトスリングシリーズ

- 等級IIIよりも約25%吊り上げ能力がアップ …… **シグナルスリングHG** (ハイグレード)
- 安全管理が容易なシグナル構造 …… **シグナルスリング**
- 昭和37年発売のロングセラー …… **ナイロンスリング**
- 酸・アルカリに強い化学薬品用 …… **ケミカルスリング**
- 白にブルーライン …… **ポリエステルスリング**

ラウンドスリングシリーズ

- ソフトで作業性抜群 …… **マルチスリング** (標準)
- 200℃までOK …… **マルチスリング** (耐熱用)
- 防水タイプ …… **マルチスリングW.G**

貨物の固定・結束には **シタイベルトタイト**

東レインターナショナル株式会社
産業資材部 産資製品課

大阪本社 〒530-8222 大阪市北区中之島3丁目3番3号 中之島三井ビル TEL:06(6445-4114 FAX:06(6445-4046)
東京本社 〒103-0022 東京都中央区日本橋室町3丁目4番4号 JPビル TEL:03(3245-5652 FAX:03(3245-5033)
URL http://www.toray-intl.co.jp/sling/

TAMURA BELT SLING

紫外線や吸水による劣化が少なく、低伸度・耐摩耗性に優れ、一般屋内外での作業に適しています。

JIS B 8818
QT0408003
JIS対象製品
Pタイプ、Zタイプ、Mタイプ

お客様発想で豊富な製品ラインナップ

長年の実績と技術に培われ、お客様の声をあらゆる製品にフィードバック。各種ベルトスリングをご用意しております。用途に合わせてお選びください。

Pタイプ 柔らかく吸水性がない。屋内外向けの定番品。色分けにより使いやすくなりました。

Zタイプ IV等級製品で強度UP。安全性を追求した三重構造。

ラウンドスリング SSタイプ 柔軟、軽便で高荷重の仕事にします。

重量物用 SSタイプ 石材、樹木などを対象とした作業に最適です。

耐熱タイプ アラミド繊維の使用により200℃まで対応できます。

Mタイプ 耐薬品性に優れています。材料の下処理環境に。

オプション 当て物を各種ご用意しております。

耐酸水切りスリング 水切り能力が良く酸洗いの溶液の混入が少なくなります。

安全ラインの色で使用荷重を判断

色	最大使用荷重	幅
黒	800kg	25mm
紫	最大使用荷重 1250kg	35mm
青	最大使用荷重 1600kg	50mm
緑	最大使用荷重 2500kg	75mm
赤	最大使用荷重 3200kg	100mm

150mm/5t、200mm/6.3t、250mm/8t、300mm/10tの赤ラインはベルトの中心にあります。

アイ部の色分けで長さを判断

色	長さ
青	1m
黄	2m
緑	3m
白	上記以外の長さで100mm幅以上

ひと目で長さかわかり整理しやすい色分けによる識別表示

タムラのベルトスリングご使用のユーザー様が安全に玉掛け作業を行うために講習会を承ります

本社 〒924-0004 石川県白山山市旭丘1-3
本社営業部 TEL:076-274-8381 大阪支店 TEL:06-6877-8848
東京支店 TEL:042-726-5502 福岡支店 TEL:092-501-5553
http://www.tamura-so.com/

安全で作業負担少ない

荷物をクレーンなどの吊り具に掛けたりはすりたりする作業を玉掛け作業と呼ぶ。そこで用いられる繊維スリングは、その名の通りポリエステルなどの化学繊維から作られ軽量で柔軟、さびないなどの特徴を持ち、工場内から工事や物流の現場まであらゆる場面で用いられている。それまでより強度を向上した日本工業規格（JIS）等級IVの浸透なども後押しし、今年後半の需要も昨年より順調である。

需要順調に推移

JISで定められた繊維スリングにはベルトスリングとラウンドスリングがある。ポピュラーなのは平らな形状の前者で、作業者の負担が少ないことなどから普及した。近年は強度や耐熱性のある材料を使い高機能化した製品が増えた。2007年にはそれまでの最高等級IIIの強度を25%向上した等級IVが追加された。一方のラウンドスリングはロープ状の心体を表面布で覆った構造。ベルトスリングよりやさしいが、ワイヤーで当たりたり荷に傷がつけられ、繊維スリングに比べてケスが少ないという。

東レインターナショナル

東レインターナショナルは繊維スリングのパイオニアとして豊富な商品実績と高い技術力で玉掛け作業の安全性を高め、現場での活用を促している。同社の高機能マルチスリング（軽量タイプ）は、超強度繊維の採用と併せて損傷程度をテストで簡単に点検できるS

コンドーテック

コンドーテックは荷役作業の多様化に伴うさまざまなニーズに対応すべく、日本工業規格（JIS）適合ベルトスリング、コンドーパワースリング、シリズの品ぞろえを充実している。「パワースリングKP-1型」はスリング端部にアイを設置しており、

田村総業

田村総業の玉掛け専用繊維スリングは、耐久・耐摩耗性に優れた市場評価が高い。同社は日本工業規格（JIS）表示認証製品を生産し、今年度はIV等級の販売や、ラウンドスリングのJIS認証など顧客満足の向上に努めている。主力の、Pタイプは紫外線や吸

明大

特殊織物の総合メーカー、明大の一般玉掛け用ベルトタイプ、ロックスリングシステムは、日本工業規格（JIS）改訂で新たに追加されたIV等級製品スリング。従来のIII等級と同じ強度は大幅に高まり、最大使用荷重が25%アップした。自社工場での織物か

ロックスリング® シリーズ

ロックスリング®は国内の自社工場で徹底した管理の下で一貫生産

【用途に応じて豊富な種類! ロックスリング® シリーズ】

- ロックスリング・Eイステル 一般玉掛け用ベルトタイプ
- ロックスリング・EX 軽量物用ベルトタイプ
- ロックスリング・PP 耐化学薬品用ベルトタイプ
- ロックスリング・ソフター 一般玉掛け用ソフトタイプ
- ロックスリング・はづ ベルトタイプ 荷締機
- ロックスリング・ムゲン 超重量物用ベルトタイプ
- ロックスリング・テクノラ 耐熱用ベルトタイプ

JIS B 8818 IV等級 標準玉掛け用ベルトスリング

シグマ

変わらぬ価格で Ⅳ等級にグレードアップ!

同じ幅でこの強度! 3.2t

同じ荷重で経費削減! 2.5t Ⅲ等級

2t Ⅱ等級

75mm幅両端アイ形の最大使用荷重

高機能マルチスリングソフトタイプ

100tまで対応! 驚異の強さ・軽さ・柔らかさを実現しました!

32t×10mでの長さの比較(※荷重)

タイプ	長さ
アラミド繊維 (ロックスリング・はづ)	34kg
ポリエステル繊維 (ロックスリング・ソフター)	62kg
ワイヤースリング (60mm)	130kg

特殊織物のリーディングカンパニー

明大株式会社

本社・工場 岡山県倉敷市曾原 484 番地 -1 〒710-0146 TEL:086-485-1355 FAX:086-485-2078
東京事務所 東京都板橋区宮本町 31-19 〒174-0054 TEL:03-5916-0787 FAX:03-5916-0770
ホームページアドレス http://www.meidai.co.jp E-mail: head_office@meidai.co.jp