

KITO

◎家具・楽器などの木製品 ◎メッキ製品 ◎鉛製品 ◎シャフト・ロー

ルなど研磨仕上げをした製品 ◎銅・アルミなどの軽金属製品

◎石材・ヒューム管・コンクリート製品 ◎精密機械 ◎紙・紙加

工製品 ◎プラスチック製品 ◎ゴム製品 ◎傷や汚れをきらうもの

◎特殊な荷姿 ◎大容量のつり荷 ◎化学薬品の処理工程

あちらこちらで、
きっとお目にかかっています

幅広い作業環境に対応。荷を傷めない強力繊維スリング

キトー繊維スリング

繊維スリングのベストセラー 15t～30tまでの大容量タイプ 酸・アルカリに強い化学薬品専用
キトーポリエステルスリング キトーラウンドスリング キトーケミプロスリング

株式会社キトー 〓(03)5908-0173 〓名古屋営業部 〓(052)726-8686 〓大阪営業部 〓(06)6907-0601 〓本社工場〒409-3853山梨県中巨摩郡昭和町築地新居2000番地
【お客様相談センター】TEL:0120-988-558 FAX:0120-988-228 E-mail: callcenter@kito.co.jp 〓受付時間 9:00～17:00(土・日・祝日を除く) www.kito.co.jp

繊維スリングの決定版!!

軽いのに強い
運送・荷役・建築土木など各業界の
物流経済の潤滑化に大活躍

三拍子揃った小回りのよさ

軽量 軽便 軽快

1. 玉掛け作業がしやすい
2. 荷物を大切にできる
3. 取替時期を知らせる安全
ラインを内蔵

軽量な合繊維スリング「パワースリング」
軽便な扱いやすさ、荷作業が軽快に進みます。合
繊維中高強度低伸度のポリエステルを使用し、
安全を第一にしています。

パワースリング
KP-1型 KP-2型 (エンドレス)

〓資料請求先 / 営業本部
〓06-6582-9581 FAX06-6582-9578

コンドーテック株式会社
本社 〒550-0024 URL: http://www.kondotec.co.jp
大阪府西淀川区江2丁目2番90号 E-mail: eigo@kondotec.co.jp

田村総業 **明大** **キトー** **東レインターナショナル** **コンドーテック**

玉掛け作業に使われる繊維スリングはベルトスリングとラウンドスリングに大別される。いず
れも軽く柔軟で搬送物に傷をつけないことから市場を占め、近年はアラミド繊維に代表される
高強度材料の採用で、重量物搬送の負担を減らし、効率・合理化に不可欠な存在だ。リーマン・
ショック後の需要減からは徐々に回復、昨年度はピーク時に肩を並べる出荷量を記録した。

じめ新エネルギー関連分
野への利用増に期待する
声も出ている。

一方、繊維スリング工
業会には先ごろ、ラッ
シングベルト（荷締め具）
の規格改訂に向けた
作業と合わせ、外部の意
見も取り入れるなど検証
作業を本格化させる。

主要各社の製品と技術 **順不同**

コンドーテックは荷役作業の多
様化に伴うさまざまなニーズに対
応すべく、日本工業規格（JIS）
適合ベルトスリング「コンド
ーパワースリング」シリーズの品
ぞろえを充実している。

「パワースリングKP-1型」
はスリング端部にアイを設置し
ており、汎用性の高いタイプ。アイ
部分を保護ガードで加工してお
き、フックへのかけはすしはラン
タッチで行える。

このほか、二重ベルトで伸びが
少ない大荷重用のKP-2型、耐
酸・耐化学薬品に優れた性能を発
揮するKP-3型、真綿のような
感触と強靱さを併せ持ち、吊り上
げに最適なフット性のKP-
4型など独自製品がある。

東レインターナショナルは繊維
スリングのパイオニアとして豊富
な商品ラインアップと高い技術力
で玉掛け作業の安全性と合理化に
貢献している。

同社の高機能マルチスリング
は、高機能繊維を採用、軽量化を
実現した。テストで内封された
導電線の抵抗値を測定することで
損傷程度を簡単に点検できる。柔
軟性に優れ、フックなどへの脱着
も容易だ。さらにシグナルスリ
ングに日本工業規格（JIS）3等
級よりも約25%強度アップした4
等級のHG（ハイクレードタイ
プ）を追加、点検・管理が簡便で
取り換えのタイミングが分かりや
すい。「マルチスリングがシグナ
ル」と共に運搬物流業界で好評
だ。

ベルト内に赤色の芯糸を織り込
むことにより、交換時期や使用限
界を利用者に視覚的に伝えるリミ
ットサインを採用し、作業効率た
けてなく安全面にも配慮してい
る。軽くて簡単に取り扱ってい
て、曲げやねじれによるセガ
てがなないため、さまざまな用途や
作業環境で使うことができる。

作業効率が大幅に向上する。ま
た、次の荷役作業へ移る時には
h o 楽フックと保護パッドがスレ
落ちないような設計となっている
ため、セッティング時間も大幅に
短縮される。

このCh o 楽フックと保護パッ
ドの着脱方法の動画をセンターネ
ットから見ることができ、

を分類し、ベルトの安全ラインの
色で使用荷重が分かるなど使い勝
手も良い。

4等級製品「Zタイプ」は同幅
で従来の3等級製品に比べ最大使
用荷重が約25%アップ。ベルトが
摩耗・損傷した場合の廃棄基準が
ひと目でわかる安全ライン入り
で、玉掛け作業の安全・効率化に
寄与している。

‘TORAY’ 繊維スリングのパイオニア JIS取得業界第1号

あらゆる用途に信頼性を発揮!!

強い 軽い 柔らかい

シタイスリング

高機能マルチスリング軽量タイプ (SC機能付)
船舶の吊上り作業(震災復興にも活躍)

豊富なラインナップ

ベルトスリングシリーズ

- 〇等級Ⅲよりも約25%吊り上げ能力がアップ … **シグナルスリングHG** (ハイクレード)
- 〇安全管理が容易なシグナル構造 … **シグナルスリング**
- 〇昭和37年発売のロングセラー … **ナイロンスリング**
- 〇酸・アルカリに強い化学薬品用 … **ケミカルスリング**
- 〇白にブルーライン … **ポリエステルスリング**

ラウンドスリングシリーズ

- 〇ソフトで作業性抜群 … **マルチスリング** (標準)
- 〇200℃までOK … **マルチスリング** (耐熱用)
- 〇防水タイプ … **マルチスリングW.G**

貨物の固定・結束には **シタイベルトタイト**

東レインターナショナル株式会社 大阪本社 〒530-8222 大阪市北区中之島3丁目3番3号 中之島三井ビル TEL:(06)6445-4114 FAX:(06)6445-4046
東京本社 〒103-0022 東京都中央区日本橋室町3丁目4番4号 JPビル TEL:(03)3245-5652 FAX:(03)3245-5033
URL http://www.toray-intl.co.jp/sling/

TAMURA BELT SLING

紫外線や吸水による劣化が少なく、低伸度・耐摩耗性に優れ、一般屋内外での作業に適しています。

JIS B 8818 QT0408003 JIS対象製品 Pタイプ、Zタイプ、Mタイプ

お客様発想で豊富な製品ラインナップ
長年の実績と技術に培われ、お客様の声をあらゆる製品にフィードバック。各種ベルトスリングをご用意しております。用途に合わせてお選びください。

Pタイプ 柔らかく吸水性が低い。屋内外向けの正産品。色分けにより扱いやすくなりました。

Zタイプ IV等級製品で強度UP。安全性を追求した三重構造。

ラウンドスリング SSタイプ 柔軟・軽便で高荷重の仕事をします。

重量物用 SSタイプ 石材、絶木などを対象とした作業に最適です。

耐熱タイプ アラミド繊維の使用により200℃まで対応できます。

Mタイプ 耐摩耗性に優れています。材料の下処理環境に。

オプション 当て物を各種ご用意しております。

耐酸水切りスリング 水切り性が良く酸洗いの溶液の混入が少なくなります。

安全ラインの色で使用荷重を判断

色	最大使用荷重	幅
黒	800kg	25mm
紫	1250kg	35mm
青	1600kg	50mm
緑	2500kg	75mm
赤	3200kg	100mm

150mm/5t、200mm/6.3t、250mm/8tの規格サイズです。
250mm/8t、300mm/10tの赤ラインはベルトの中心にあります。

アイ部の色分けで長さを判断

色	長さ
青	1m
黄	2m
緑	3m
白	上記以外の長さ

ひと目で長さかわかり整理しやすい色分けによる識別表示

タムラのベルトスリングご使用のユーザー様が安全に玉掛け作業を行うために講習会を承ります

田村総業株式会社 本社 〒924-0004 石川県白山市旭丘1-3
本社営業部 TEL:076-274-8381 大阪支店 TEL:06-6877-8848
東京支店 TEL:042-726-5502 福岡支店 TEL:092-501-5553
http://www.tamura-so.com/

繊維スリング

11年度出荷量 ピーク時に比肩

自動車の復調、海
外のプラント関連の動き
などもあり2011年度
のスリングは堅調な需要
をみせた。出荷量も前年
をみせた。出荷量も前年

繊維スリング出荷本数(単位:万本)
※繊維スリング工業会会員16社の合計による

年度	出荷本数(万本)
08年	100
09年	80
10年	90
11年	100

玉掛け作業に使われる繊維スリングはベルトスリングとラウンドスリングに大別される。いず
れも軽く柔軟で搬送物に傷をつけないことから市場を占め、近年はアラミド繊維に代表される
高強度材料の採用で、重量物搬送の負担を減らし、効率・合理化に不可欠な存在だ。リーマン・
ショック後の需要減からは徐々に回復、昨年度はピーク時に肩を並べる出荷量を記録した。

じめ新エネルギー関連分
野への利用増に期待する
声も出ている。

一方、繊維スリング工
業会には先ごろ、ラッ
シングベルト（荷締め具）
の規格改訂に向けた
作業と合わせ、外部の意
見も取り入れるなど検証
作業を本格化させる。

主要各社の製品と技術 **順不同**

コンドーテックは荷役作業の多
様化に伴うさまざまなニーズに対
応すべく、日本工業規格（JIS）
適合ベルトスリング「コンド
ーパワースリング」シリーズの品
ぞろえを充実している。

「パワースリングKP-1型」
はスリング端部にアイを設置し
ており、汎用性の高いタイプ。アイ
部分を保護ガードで加工してお
き、フックへのかけはすしはラン
タッチで行える。

このほか、二重ベルトで伸びが
少ない大荷重用のKP-2型、耐
酸・耐化学薬品に優れた性能を発
揮するKP-3型、真綿のような
感触と強靱さを併せ持ち、吊り上
げに最適なフット性のKP-
4型など独自製品がある。

東レインターナショナルは繊維
スリングのパイオニアとして豊富
な商品ラインアップと高い技術力
で玉掛け作業の安全性と合理化に
貢献している。

同社の高機能マルチスリング
は、高機能繊維を採用、軽量化を
実現した。テストで内封された
導電線の抵抗値を測定することで
損傷程度を簡単に点検できる。柔
軟性に優れ、フックなどへの脱着
も容易だ。さらにシグナルスリ
ングに日本工業規格（JIS）3等
級よりも約25%強度アップした4
等級のHG（ハイクレードタイ
プ）を追加、点検・管理が簡便で
取り換えのタイミングが分かりや
すい。「マルチスリングがシグナ
ル」と共に運搬物流業界で好評
だ。

ベルト内に赤色の芯糸を織り込
むことにより、交換時期や使用限
界を利用者に視覚的に伝えるリミ
ットサインを採用し、作業効率た
けてなく安全面にも配慮してい
る。軽くて簡単に取り扱ってい
て、曲げやねじれによるセガ
てがなないため、さまざまな用途や
作業環境で使うことができる。

作業効率が大幅に向上する。ま
た、次の荷役作業へ移る時には
h o 楽フックと保護パッドがスレ
落ちないような設計となっている
ため、セッティング時間も大幅に
短縮される。

このCh o 楽フックと保護パッ
ドの着脱方法の動画をセンターネ
ットから見ることができ、

を分類し、ベルトの安全ラインの
色で使用荷重が分かるなど使い勝
手も良い。

4等級製品「Zタイプ」は同幅
で従来の3等級製品に比べ最大使
用荷重が約25%アップ。ベルトが
摩耗・損傷した場合の廃棄基準が
ひと目でわかる安全ライン入り
で、玉掛け作業の安全・効率化に
寄与している。

ロックスリング®は国内の自社工場徹底した管理の元で一貫生産

JQA-QMA12967 ISO 9001 JIS B 8818 QT0608003

ロックスリング®シリーズ

Ch o 楽 スリングはクレーンフックに付いたまま！
チョーラクに効率アップ！

〇作業効率が大幅にアップします
〇金具から吊り荷を守る保護パッド装備
〇着脱中もズレ落ちない安全設計
〇50mm幅ロックスリングシグマ(A-1)専用

クレーンフックの上下動が減少し、
単一時間の作業量が倍増

Ch o 楽フックの上下動

高い 低い

着脱① 着脱② 着脱③ 着脱④

一般スリングの上下動

作業時間

金具とパッドは、ロックスリングシグマ(A-1)
50mm幅に、簡単に取り付け取り外しができます

Ch o 楽フック 保護パッド

QRコード

特殊機物のリーディングカンパニー

明大株式会社 本社・工場 岡山県倉敷市曾原 484 番地 -1 〒710-0146 TEL:086-485-1355 FAX:086-485-2078
東京事務所 東京都板橋区宮本町 31-19 〒174-0054 TEL:03-5916-0787 FAX:03-5916-0770
ホームページアドレス http://www.meidai.co.jp E-mail: head_office@meidai.co.jp