あすを創る　企業と製品

オーエムヒーター㈱
工業用ヒーター

薄型の各種面状ヒーター
CFRP補修・医療機器などでも採用実績

オーエムヒーター（名古屋市天白区原1の601、丸山康弘社長、☎052・804・3140）は、工業用ヒーター専門メーカー。主力製品の「シリコンラバーヒーター」シリーズは同社のベストセラーとして高い評価を得ている。標準的な厚さが1・5㍉と薄いシート状で、円筒などの形状物に巻き付けられる使いやすさが特徴。機械、電子機器、食品、医療、建設業界などで、各種配管、タンク、ポンプの保温・凍結防止、モーターや発電機の防湿といったさまざまな用途で採用されている。

同ヒーターは、ガラス繊維を含んだ薄い2枚のシリコンゴムシートで構成している。導電部には、ニッケル合金抵抗線を使用。1個のオーダーから製作可能で、各受注品に合わせ、自由度の高い形状に製作できる。

シリコンラバーヒーターの中でも、さらに柔軟性を高めた製品として「シリコンラバーヒーターストレッチタイプ」も発売している。柔軟性を向上させるため、ガラス繊維が入っていないシリコンゴムを使用。複雑な曲面でも形状に追従し、構造物などにも隙間無くぴったりと密着する。最高温度は250度Cで連続使用温度は最大200度C。

ラバーヒーターは炭素繊維強化プラスチック（CFRP）の補修時に使用されている。CFRP素材の補修では、素材に含まれる接着剤を温める工程でこうした面状ヒーターが使われている。こうした性能や密着性の良さから、最先端産業や航空機分野、建築用鋼材の溶接時の予熱、医療機器分野での採用が見込まれている。

その他にも、ポリイミドフィルム製の「P&Fヒーター」は厚さが0・28㍉ときわめて薄く、軽いのが特徴。同製品はエッチング加工したヒーターのエレメントにポリイミドフィルムを溶着した構造。耐薬品性に優れ、熱によるシロキサンガスの発生が無いため、接点不良による機器の停止などのトラブルを防ぐ。近年では、軽さと薄さもさることながら、クリーンな環境下で使用可能ということで、医療機器などを中心に採用が広がっている。

各種ヒーターを効果的に活用してもらうために、作業環境の向上にも力を入れている。加熱状況をシミュレートするソフトウエアを使い、ヒーターの加熱状況や、熱の分布を可視化し、効果的なヒーターの使用に役立てている。また、ヒーター用温度調節器「デジサーモOT−9PRO」は、最大64個のプログラムで加温時間と温度を細かく設定でき、コントロールできる。アクリル樹脂や熱硬化性樹脂など、きめ細かな温度管理が必要な被加熱物に対して効果を発揮する。複数の製品管理にも対応し、省人化にも貢献する。多岐にわたって使用される工業用ヒーターを扱う同社の強みは、顧客のニーズを可能な限り実現する柔軟な生産体制。製造現場というより工房のような雰囲気がある。同社の製造工程には独自ノウハウが満載されており、状況に応じた製作ができる点が強み。また、顧客の要望に合わせて1個から注文に応じる「一個づくり」も特徴。丁寧なつくりこみによって、厚い支持を得ている。

同社では、ヒーター単体の納品だけでなく、部品への組み付けまでを含めた受注も請けている。

「今後も技術力を磨き、受注の幅を広げていきたい」と丸山康弘社長。今後も顧客のニーズに柔軟に対応できるモノづくりに力を注ぐ方針だ。


きめ細やかな温度管理ができる「デジサーモOT-9PRO」

㈱サーモセッタ㈱サーモライト㈱サーモセッタタイランド
熱硬化性樹脂「サーモライト」

熱硬化性樹脂「サーモライト」の受注増
2013年、タイ工場を増設・増産へ

サーモセッタ（愛知県一宮市三ツ井4の6の28、遠山正春社長、☎0586・77・4903）は、熱硬化性樹脂製品の研究・開発メーカー。同社が開発した樹脂成形素材「サーモライト」は金属繊維やフッ素などを組み合わせ、樹脂の弱点である耐久性や耐熱性が大幅に強化されている。滑りの良い摺動性ナイロンと比べて、耐久性は約18倍を実現。また、220度Cまでの熱に耐えることが発揮される。「熱硬化性樹脂が発生しにくい特性を生かして、耐衝撃ワッシャーや配電盤の部材など、使用用途は拡大している。機密保持契約による個別の開発案件もあり、ユーザーにとって、注目の高い素材となっている。

例えばナイロン歯車が使われている部分をサーモライトに置き換えれば、大幅に寿命を伸ばすことができる。メンテナンスの回数を減らすことができ、設備保全にかかるランニングコストを低減できる。「2013年はサーモライトの基礎研究をさらに進める」と伊藤常務。公設試験場との共同研究も予定しており、サーモライトの新たな可能性を見出す方針だ。

同社にとって、重要な拠点の一つが、2002年に進出したタイ工場だ。グローバル調達を強化するため、現地法人「サーモセッタタイランド」を設立し、アユタヤ県ハイテック工業団地内に工場を構えている。年々、同工場での取扱量は増えており、遠山社長は「2013年3月にはこのタイ工場での増設・増産が一つの目標になる」という。現地の熱硬化性樹脂の生産は2倍となる見通しで、それに伴い設備の増強も図る予定。


直圧プレス成形機

熱硬化性樹脂の成形品


サーモライト歯車


射出成形機

今後10年は、タイの経済も順調に推移していくと予想されている。多くの日系企業もその好景気をビジネスチャンスとみてタイに進出している。

その他にも、同社では多種多様な測定器を取り扱っている。

アナログ式荷重計測器「PSシリーズ」は50年以上売れ続ける同社の主力製品の一つ。バネを使うアナログ式には、押す力などのストロークが安定するという利点があり、「設備に取り付ける」、「狭いスペースで測定する」などの諸条件に対応が可能となり、用途の広がりに期待を寄せている。

今後10年は、タイの経済も順調に推移していくと予想されている。多くの日系企業もその好景気をビジネスチャンスとみてタイに進出している。

イマダ㈱
デジタル荷重測定器

高機能・高性能型デジタルフォースゲージ
従来品から大幅なモデルチェンジ

イマダ（愛知県豊橋市神野新田町カノ割99、今田充洋社長、☎0532・33・3288）は荷重測定器の専門メーカー。自動車、電子機器といった工業製品や食品産業などあらゆる業界に押付力、引張力、剥離力、破壊力、挿抜力、駆動力、たわみ力などの様々な力を測る製品や技術を提案し続けている。

同社はこのほど、主力製品の高機能型デジタル荷重測定器のデザインや機能を一新し、全面改良した「デジタルフォースゲージZTシリーズ」を発表した。同シリーズは標準タイプの「ZTSシリーズ」と高機能タイプの「ZTAシリーズ」の2タイプを用意。「ZTSシリーズ」はすでに発売中で、「ZTAシリーズ」は3月の発売を予定している。いずれも、ディスプレイに有機ELを採用するなど新機能の追加や測定性能の向上を実現し、従来対応しきれなかった場面での測定を可能にした。手に持って簡易的に測定でき、計測スタンドと組み合わせての測定といった従来からの特徴も維持している。価格は「ZTSシリーズ」が8万8000円、「ZTAシリーズ」が9万8000円で、ともに従来機種より7000円値段を抑えた。

ZTシリーズは有機ELをディスプレイに採用したのが全面改良の大きな特徴で、暗い作業場や斜めからの角度でもはっきりと目視することができるようになった。3分割された表示部分には測定値のほか、最大値や使用メモリ数なども同時表示できる。また、メニュー表示はわかりやすい日本語表記で、多彩な機能を簡単にセットアップできる。

標準タイプ「ZTSシリーズ」は、測定の性能は高機能タイプと同等ながら、機能を絞ることで価格を抑えた。測定できる最大荷重は1000㌔。今後、同2500㌔、同5000㌔の機種を順次発売する。

3月に発売予定の高機能タイプ「ZTAシリーズ」は、USBメモリへ測定値の連続データが保存でき、測定後にPCにデータ転送し、簡易的にグラフ化することもできる。荷重値とともに変位量も入出力が可能なため、組み合わせる計測スタンド（変位計搭載）により、精密型の簡易卓上試験機から、持ち運び可能なタイプまで幅広い荷重測定に利用可能。また、PCとUSBケーブルで接続すれば、毎秒2000回の高速サンプリングで瞬間的な数値の変化にも追従し、より詳細なグラフ描画が可能（別売りソフトウェアが必要）。治具も豊富なオプションを取り揃えており、圧縮・引張試験のほか剥離試験、摩擦係数測定などさまざまな荷重測定の多様なニーズに応えていく。

その他にも、同社では多種多様な測定器を取り扱っている。

アナログ式荷重計測器「PSシリーズ」は50年以上売れ続ける同社の主力製品の一つ。バネを使うアナログ式には、押す力などのストロークが安定するという利点があり、「設備に取り付ける」、「狭いスペースで測定する」などの諸条件に対応が可能となり、用途の広がりに期待を寄せている。

手軽に“さまざまな力”を測定できる

引張力・圧縮力・剥離力・テンションなど
専門メーカー イマダからの新提案

押付力・引張力・剥離力など、様々なチカラを測る測定器として、世界中の品質管理・研究開発の場で活躍しているイマダのフォースゲージ。
従来機の機能・性能を向上させた新型フォースゲージZTシリーズをラインナップに加え、今まで利用しにくかった現場での測定も実現します。
イマダは、豊富な製品・万全なアフターサービスで、荷重測定の多様なニーズにお応えします。



特徴 ZTシリーズ
測定の幅を広げる新たな機能・性能

- 連続データもUSBメモリに保存
- 荷重値と変位量を同時に表示(変位位計)
- 高い追従性でより正確な測定値を取得
- 有機ELパネル採用で見やすい表示
- グラフィック液晶で多彩な機能を簡単に設定

使用方法 お客様の測定に合わせた使用が可能です。



FORCE MEASUREMENT IMADA
株式会社イマダ
〒441-8077 愛知県豊橋市神野新田町字カノ割99番地
TEL(0532)33-3288 FAX(0532)33-3866 E-mail info@forcegauge.net
http://www.forcegauge.net/

熱硬化性プラスチック分野の
トータルプランナー


熱硬化性樹脂の成形品

耐久性
潤滑油いらずで
調質鋼歯車と同等以上!
MCナイロン歯車の
18倍以上!





ナイロン歯車 → サーモライト歯車
年1回交換必要 → 6年間継続使用中
油がかからない場所での採用、ギヤーの無潤滑駆動を実現!

スラストワッシャ、軸受など
高摺動、耐熱、衝撃環境対応

株式会社サーモセッタ
株式会社サーモライト
お問い合わせは下記FAX又はメールでどうぞ!! 是非、ホームページもご覧下さい。
本社／〒491-0827 愛知県一宮市三ッ井4丁目6番28号
TEL〈0586〉77-1244 or 77-4903 FAX〈0586〉76-6202
URL=http://www.thermoseter.co.jp/ E-mail=thermo@thermoseter.co.jp

メーカーだからできた1枚からのイージーオーダー
ポリイミドフィルムヒーター(P&F)

当社のヒーターエレメント(エッチング技術)にガスの発生も少なく、幅広い性能を持つ上下2枚のポリイミドフィルムで積層したフィルム状の面状発熱体です。

- 厚さ0.28mmの超薄形、超軽量を実現。
- 特殊な形状も1枚から製作可能。
- 航空宇宙産業、電気・電子機器、医療機器、精密測定機器・分析機器などに最適です。



デジサーモ OT-9 PRO
きめ細かな温度管理に最適。

- 加熱昇温の際に温度管理を段階的に調節することができます。
- ヒーターの加温時間と温度を最大64段階のプログラムで管理。
- 1台で1~15パターンの設定保存ができ、複数の製品管理も可能。

ヒーターの常識を変えた、ヒーターの領域を変えた、あらゆるニーズに即応するO&Mシリコンラバーヒーター
オーエムヒーター株式会社
0120-800-255
http://www.om-heater.jp
ISO 9001 ISO 14001 BUREAU VERITAS Certification
AS 9100 BUREAU VERITAS Certification
本社／〒468-0015 名古屋市天白区原1-601 TEL(052)804-3140 FAX(052)804-3146
東京営業所／TEL(03)3598-4761
大阪営業所／TEL(06)6100-1315