

ロックスリング®は国内の自社工場で徹底した管理の下で一貫生産

ロックスリング®シリーズ

QTEC
JIS B 8818
QT0608003

【用途に応じて豊富な種類！ロックスリング®シリーズ】

<p>ロックスリング® イステル</p> <p>ロックスリング® EX</p> <p>ロックスリング® PP</p> <p>ロックスリング® ソフト-</p> <p>ロックスリング® はで</p> <p>ロックスリング® ムゲン®</p> <p>ロックスリング® デクローラ®</p>	<p>一般玉掛用ベルトタイプ</p> <p>軽量物用ベルトタイプ</p> <p>耐化学薬品用ベルトタイプ</p> <p>一般玉掛用ソフトタイプ</p> <p>ベルトタイプ 荷締機</p> <p>超重量物用ベルトタイプ</p> <p>耐熱用ベルトタイプ</p>
---	---

JIS B 8818 IV等級
標準玉掛用ベルトスリング

ロックスリング® シグマ

IV等級にグレードアップ!

同じ幅で
この強度!

3.2t

IV等級

同じ荷重で
経費削減!

2.5t

III等級

同じ荷重で
経費削減!

2t

II等級

75mm幅両端アイ形の最大使用荷重

高強力アラミド繊維・超重量物用ソフトタイプ

ロックスリング® ソフト-TN

100tまで対応! 最大使用荷重
(2本1本吊り)

驚異の強さ・軽さ・柔らかさを実現しました!

32t×10mでの重さの比較(参考値)		
アラミド繊維 (ロックスリング® ソフト-TN)	ポリエステル繊維	ワイヤスリング (60mm)
34kg	62kg	130kg

※人集
高強力アラミド繊維
デクローラ®使用

特殊織物のリーディングカンパニー

明大株式会社

本社・工場
東京事務所
ホームページアドレス

岡山県倉敷市曾原 484 番地 -1 〒710-0146
東京都板橋区宮本町 31-19 〒174-0054
<http://www.meidai.co.jp>

TEL.086-485-1355 FAX.086-485-2078
TEL.03-5916-0787 FAX.03-5916-0770
E-mail: head_office@meidai.co.jp

‘TORAY’ 繊維スリングのパイオニア JIS取得業界第1号

あらゆる用途に信頼性を発揮!!

強い

軽い

柔らかい

シラスリング

高機能マルチスリング軽量タイプ (SC機能付)

重量設備機器の運搬作業に最適

豊富なラインナップ

ベルトスリングシリーズ

- 等級Ⅲよりも約25%吊り上げ能力がアップ … **シグナルスリング[®]HG** (ハイグレード)
- 安全管理が容易なシグナル構造 … **シグナルスリング[®]**
- 昭和37年発売のロングセラー … **タイロンスリング[®]**
- 酸・アルカリに強い化学薬品用 …… **ケミカルスリング[®]**
- 白にブルーライン …………… **ポリエステルスリング**

ラウンドスリングシリーズ

- ソフトで作業性抜群 …………… **マルチスリング[®]** (標準)
- 200℃までOK …………… **マルチスリング[®]** (耐熱用)
- 防水タイプ …………… **マルチスリング[®]W・G**

貨物の固定・結束には **シラibelタイト**

東レインターナショナル株式会社

産業資材部 産資製品課

大阪本社 〒530-8222 大阪市北区中之島3丁目3番3号 中之島三井ビル TEL:(06)6445-4114 FAX:(06)6445-4046
東京本社 〒103-0023 東京都中央区日本橋本町3丁目1番1号 日本橋Tビル TEL:(03)3245-5652 FAX:(03)3245-5771

URL <http://www.toray-intl.co.jp/sling/>

東レ スリング

検索 **click**

繊維スリング

作業の安全性と効率高める

重量物の搬送は、現場作業の安全性や合理化に大きくかわる部分である。強くても軽く、柔軟性にも富む繊維スリングはこの重要な役割を担い、産業界で独自の地位を築いている。スリングメーカーなどで構成する繊維スリング工業会では、現状にとどまらず、常に繊維スリングの安全性と知名度の向上に取り組んでいる。このばら進めてきた日本工業規格（JIS）改訂などに向けた作業も最終段階にあり、繊維スリングのさらなる信頼性向上に期待がふくらむ。

スリングは、荷物に傷を付
けにくい柔軟性や使いやすさを強みに、ワイヤロープ市場を取り込んでその拡大してきた分野。この流れは今後も変わらず、市況や外部環境の影響を大きく受けることもなく、少しずつ成長していくと見られる。

しかしながら製造現場では今もなお、繊維スリング自体は知らないというその名称は知らないといふ声や、繊維で吊るといへんの不安の声も少なくない。繊維スリング工業会（以下「繊維スリング工業会」と略す）は、これまでも現場に合った製品を開発し、試験方法などを見直し、最適化する作業を行ってきた。これらの内容についてパブリックコメントに対応し、問題がなければ今年度中をめどに改訂した新規格化が成立する見通しである。

重量物の搬送では、こ

主要各社の製品&技術（順不同）

東レインタナショナルは繊維スリングのバイオニアとして豊富な商品実績と高い技術力で玉掛け作業の安全性・合理性に貢献している。同社の高機能マルチスリング（軽量タイプ）は、超高強度繊維の採用と併せてスリングの損傷程度を簡単に点検できるSC（セーフティーチ

田村総業は安全性能が高く、使用しやすさと安全性で超重量物用途に高い評価を得ている。また、同社の代表ブランドであるシグナルスリングに等級Ⅲよりも約25%強度アップした等級ⅣのHG（ハイグレードタイプ）が加わり、多彩なマルチスリングシリーズと共に運搬物流業界で好評である。

鉄材から高機能樹脂へ役割の代替が期待される中、吊り具についても鉄（ワイヤロープ）から高機能繊維（繊維スリング）への代替を加速させたいと考えた、「草の根活動」を川下まで行い、業界のバリエーションをさらに拡大するアシストをしていく。（繊維スリング工業会）と強調している。

鉄から高機能樹脂へ役割の代替が期待される中、吊り具についても鉄（ワイヤロープ）から高機能繊維（繊維スリング）への代替を加速させたいと考えた、「草の根活動」を川下まで行い、業界のバリエーションをさらに拡大するアシストをしていく。（繊維スリング工業会）と強調している。

TAMURA BELT SLING

紫外線や吸水による劣化が少なく、低伸度・耐摩耗性に優れ、一般屋内外での作業に適しています。



JIS B 8818
QT0408003
JIS対象製品
Pタイプ、Zタイプ、Mタイプ



お客様発想で 豊富な製品ラインナップ

長年の実績と技術に培われ、お客様の声をあらゆる製品にフィードバック。各種ベルトスリングをご用意しております。用途に合わせてお選びください。

Pタイプ 柔らかく吸水性がない。屋内外向けに定価品。色分けにより使いやすくなりました。

Zタイプ IV等級製品で強度UP。安全性を追求した三重構造。

**ラウンドスリング
SSタイプ** 柔軟、軽量で高荷重の仕事をします。

**重量物用
SSタイプ** 石材、構木などを対象とした作業に最適です。

耐熱タイプ アラミド繊維の使用により200℃まで対応できます。

Mタイプ 耐薬品性に優れています。材料の下処理現場へ。

オプション 当て物を各種ご用意しております。

**耐酸水切り
スリング** 水切り性が良く酸洗槽の溶液の混入が少なくなります。

安全ラインの色で使用荷重を判断

黒	最大使用荷重 800kg	25mm
紫	最大使用荷重 1250kg	35mm
青	最大使用荷重 1600kg	50mm
緑	最大使用荷重 2500kg	75mm
赤	最大使用荷重 3200kg～	100mm

150mm/5t、200mm/6.3tは赤色の安全ラインです。
250mm/8t、300mm/10tは赤ラインはベルトの中身にありません。

アイ部の色分けで長さを判断

青	1m	4m
黄	2m	5m
緑	3m	6m
白	上記以外の長さとし100mm幅以上	

タムラのベルトスリングご使用のユーザー様が安全に玉掛け作業を行うために講習会を承ります



田村総業株式会社

繊維スリング工業会 加盟

本社 〒924-0004 石川県白山市旭丘1-3
 本社営業部 TEL.076-274-8381 大阪支店 TEL.06-6877-9848
 東京支店 TEL.042-726-5502 福岡支店 TEL.092-501-5553
<http://www.tamura-so.com/>

KITO

◎家具・楽器などの木製品◎メッキ製品◎鉛製品◎シャフト・ロー
 ルなど研磨仕上げをした製品◎銅・アルミなどの軽金属製品
 ◎石材・ヒューム管・コンクリート製品◎精密機械◎紙・紙加
 工製品◎プラスチック製品◎ゴム製品◎傷や汚れをきらうもの
 ◎特殊な荷姿◎大容量のつり荷◎化学薬品の処理工程

あちらこちらで、
 きっとお目にかかっています

幅広い作業環境に対応。荷を傷めない強力繊維スリング

キトー繊維スリング

繊維スリングのベストセラー

15t～30tまでの大容量タイプ

酸・アルカリに強い化学薬品専用

キーポリエスタースリング® キーラウンドスリング® キーグミブロスリング®

確実スピーディな
 荷締めはおまかせ。
 キトーベルトラッシング

株式会社キトー ◎東部カスタマーセンター 0120-994-404 ◎中部カスタマーセンター 0120-929-965 ◎西部カスタマーセンター 0120-959-488

◎本社工場 〒409-3853 山梨県中巨摩郡昭和町築地新居2000番地 ◎東京本社 〒163-0809 東京都新宿区西新宿2-4-1 新宿NSビル9F

【お客様相談センター】TEL:0120-988-558 FAX:0120-988-228 E-mail:callcenter@kito.co.jp ◎受付時間 9:00～17:00(土・日・祝日を除く) www.kito.co.jp Global Website: kito.com