

三和
シャッター

突然の集中豪雨から
素早くみなさまを
守ります。

ウォーターガード

さまざまなタイプからお選びいただけます。

防水シャッター ミリオンガード

Sタイトドア eシート Wタイトドア

脱着式防水板 シート式防水板 起伏式防水板

スライド式防水板 スイング式防水板

東京メトロ要町駅、末広町駅、浅草駅、有楽町駅、二重橋前駅に「防水シャッター」が採用されています。

業界初!! ※1

防水シャッター

特許
出願中



浸水高さ
3mまで
対応!

浸水時イメージ

防水機能付き電動パネルシャッター。
地下鉄や地下街の出入口に最適。

- 管理用シャッターとしても使用可能。
- 浸水高さ最大3mまで対応可能。※2
- (一財)建材試験センターの技術評価を取得。

防水性:200/h・m²以下 【実験値】1.70/h・m²

※1 防水機能を有するパネル式シャッターは、業界初です。(当社調べ)

※2 開口幅3m以下の場合。

ミリオンガード

特許
出願中



工事不要で
簡単
取り付け

脱着式の簡易アルミ防水板。
オフィスやマンションのエントランス、
店舗出入口に最適。

- 浸水高さ490mmまで対応可能。
- 工事不要で簡単設置。
- 取り付けたままで自動ドアの開閉が可能。

Sタイトドア

特許
出願中



意匠性の高い
ステンスタップ
を追加

常に浸水に備える防水ドア。

- 防水性と防火性を両立。
- 浸水高さ1mまで対応可能。
- (一財)建材試験センターの技術評価を取得。

防水性:200/h・m²以下
【実験値】片開き:2.10/h・m²
両開き:5.90/h・m²



浸水時イメージ

専用の収納バッグ

eシート

特許
出願中

当社の軽量シャッターに。
約5分で設置可能な簡易タイプ。

- セットは簡単。スピーディーに設置可能。
- 浸水高さ30cmまで対応可能。

防水性:200/h・m²以下



Wタイトドア

特許
出願中

設備室や機械室の出入口に最適。

- 防水・気密・水密性を備えた二重構造。
- 浸水高さ最大3mまで対応可能。
- (一財)建材試験センターの技術評価を取得。

防水性:200/h・m²以下
【実験値】片開き:0.80/h・m²(水没あり)
両開き:2.70/h・m²(水没なし)
7.70/h・m²(水没あり)